

MEMORIA DE CALIDADES

ESTRUCTURA metálica realizada en tubo de acero estructural de \varnothing 48,3 mm espesor 3 mm. (1 ½ ") según norma DIN 2440.

ANCLAJES, las uniones de la estructura se realiza a base de conectores tipo KLAMP, realizados en hierro galvanizado, dotados de tornillo de fijación de alta resistencia, con certificación TÜV Mark E 20

PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA metálica realizada en coquilla de polietileno expandido alveolar auto extingible, de densidad 35 Kg./m³, de \varnothing exterior 89 mm e interior de 49mm. con resistencia al fuego alemana B1 normativa DIN 4102 y certificación medioambiental 2000/53/EC con forrado de toda la estructura (100 %) en PVC brillante lacado en colores varios de 620 grs./ m.² (UNE-EN-22286-2) con certificación de resistencia al fuego M2 UNE 23727/90 termo soldado.

PVC brillante lacado en colores varios de 620 grs./ m.² (UNE-EN-22286-2) con certificación de resistencia al fuego M2 según UNE 23727/90.

BRIDAS tipo PANDUIT realizadas en nylon de alta resistencia en colores varios, de cabeza plana invertida, con tratamiento inhibidor UV, para una mayor durabilidad y menor decoloración.

REDES, fabricadas en multi filamento de nylon \varnothing 3mm. tejido en malla con un paso de 50 mm. de protección contra caídas, montadas con independencia en cada módulo de juego.

PUENTES, fabricados en cuerda de 18 mm de diámetro con multi filamento de nylon azul tintado en masa.

TELAS DE ARAÑA, fabricadas con cuerda de 12 mm de diámetro con multi filamento de nylon azul, tintado en masa.

TOBOGANES fabricadas en PRFV, (poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo Mat y recubierto con Gel Coat) con certificaciones TÜV Mark y TÜV Mark E 20

BOLAS, ignífugas M2 de \varnothing 80 mm. realizadas en polietileno de baja densidad con colorantes que incluyen inhibidores UV.

RODILLOS, realizados en espuma de densidad 30 kg/m³, forrados de PVC ignifugo M2 con puntas de ejes calibrados en rodamientos de alta precisión.

SUELOS, PEQUEÑOS, PISCINA DE BOLAS Y ZONA DE MACRO-ESFERAS en nivel inferior realizados sobre tablero DM 5 mm. y aglomerado de espuma de densidad 100 Kg./m.³ y forrados de PVC ignífugo M2 en colores varios.

MAYORES sobre elevados 80 mm. en nivel inferior realizados sobre tablero DM 19 mm. y aglomerado de espuma de densidad 100 Kg./m.³ y forrados de PVC ignífugo M2 en colores varios.

JUEGOS BLANDOS, MAYORES realizados en espuma de densidad 30 Kg./m.³, forrados de PVC ignifugo M2.

PEQUEÑOS realizados en espuma de densidad 24 Kg./m.³, forrados de PVC ignifugo M2 según norma EN 1021 -1 - 2 con base anti-deslizante . Figuras de poliéster y algodón provistos de funda lavable a 30°C.